



KONICA MINOLTA

# bizhub C227

✓ Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3

✓ Do 22 stron na minutę

## ✓ Funkcjonalności



Druk

- Kolorowe
- PCL/PS
- Lokalne/w sieci
- USB
- Mobilna



Skanowanie

- Kolorowe
- Czarno-białe
- Skanowanie do e-mail
- Skanowanie na adres e-mail użytkownika
- Skanowanie do SMB
- Skanowanie do własnego folderu
- Skanowanie do FTP
- Skanowanie do skrzynki użytkownika
- Skanowanie do USB
- Skanowanie do WebDAV
- Skanowanie do DPWS
- Sieć TWAIN



Kopiowanie

- Czarno-białe
- Kolorowe



Faksowanie

- Faks G3
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax



Skrzynka użytkownika

- Przedruk
- Dystrybucja
- Udostępnianie pomiędzy skrzynkami
- Ze skrzynki do USB



## Opisy

<b>bizhub C227</b>	Centrum komunikacji z 22 str./min. w czerni i bieli oraz w kolorze Standardowy kontroler druku Emperon™ z PCL 6 (PCL + XL 3.0), PostScript 3, PDF 1.4, XPS i OOXML Pojemność papieru 500 + 500 arkuszy i 100 arkuszy z podajnika bocznego. Nośniki od A6 do A3 i 60 – 256 g/m2. Pamięć 2 GB, dysk twardy 250 GB i Ethernet 1GB w standardzie.
<b>DF-628 Podajnik dokumentów</b>	Automatyczny podajnik z funkcją obracania dokumentów, pojemność 100
<b>QC-514 Pokrywa oryginału</b>	Pokrywa zamiast ADF
<b>PC-114 1 x podajnik</b>	A5–A3, 500 arkusze, 60 – 256 g/m2
<b>PC-214 2 x podajnik</b>	A5–A3, 2 x 500 arkuszy, 60 – 256 g/m2
<b>PC-414 Kasetka dużej pojemności</b>	A4, 2500 arkuszy, 60 – 256 g/m2
<b>DK-514 Podstawa kopiarki</b>	Zapewnia przestrzeń do przechowywania nośników i innych materiałów
<b>MK-602 Moduł załączników</b>	Do instalacji FS-533
<b>MK-603 Moduł załączników</b>	Do instalacji FS-533, FS-534/SD, JS-506
<b>FS-533 Finiszier wewnętrzny</b>	Zszywanie 50 arkuszy, taca wyjściowa maks. 500 arkuszy
<b>PK-519 Moduł dziurkowania do FS-533</b>	Dziurkowanie 2/4 otworów, automatyczne obracanie
<b>FS-534 Finiszier zszywający</b>	Zszywanie 50 arkuszy, taca wyjściowa maks. 3300 arkuszy
<b>FS-534SD Finiszier do broszur</b>	Finiszier zszywający 50 arkuszy, finiszier do broszur 20 arkuszy, taca wyjściowa 2 300 arkuszy
<b>RU-514 Moduł przekazujący</b>	Do instalacji FS-534
<b>PK-520 Moduł dziurkujący do FS-534/SD</b>	Dziurkowanie 2/4 otworów, automatyczne obracanie
<b>JS-506 Separator prac</b>	Separacja dla wydruków z faksu itp.

<b>KP-101 Klawiatura numeryczna</b>	Do użytku zamiast ekranu dotykowego
<b>WT-506 Półka robocza</b>	Umieszczenie urządzenia uwierzytelniającego
<b>FK-513 Podstawa faksu</b>	Faks G3, funkcja faksu cyfrowego
<b>KH-102 Uchwyt klawiatury</b>	Do mocowania klawiatury USB
<b>Moduł USB I/F EK-608</b>	Złącze klawiatury USB
<b>Moduł USB I/F EK-609</b>	Złącze klawiatury USB, Bluetooth LE
<b>Czytnik kart ID</b>	Instalacja czytnika kart ID
<b>Moduł do montażu MK-735</b>	Instalacja czytnika kart ID
<b>AU-102</b>	Skaner naczyń krwionośnych w palcu
<b>Uwierzytelnianie</b>	
<b>LK-102v3</b>	PDF/A, kodowanie PDF, cyfrowy podpis
<b>Rozszerzenie obsługi</b>	
<b>LK-105v4</b>	Przeszukiwalny PDF i PPTX
<b>Rozpoznawanie tesktu OCR</b>	
<b>LK-106 Czcionki kodów</b>	Obsługa druku natywnych kodów kreskowych
<b>LK-107 Czcionki Unicode</b>	Obsługa druku natywnych znaków Unicode
<b>LK-108 Czcionki OCR A i B</b>	Obsługa druku natywnych czcionek OCR A i B
<b>LK-110v2 Konwerter dokumentów</b>	Generowanie różnych formatów plików, w tym DOC, XLSX PDF/A
<b>LK-111 Klient ThinPrint®</b>	Kompresja danych druku dla mniejszego obciążenia
<b>LK-115v2 Aktywacja TPM</b>	Moduł platformy zaufanej (TPM) do ochrony danych
<b>UK-211 Dodatkowa pamięć</b>	Rozszerzenie o dodatkową pamięć 2 GB
<b>UK-212 Bezprzewodowy LAN</b>	Bezprzewodowy LAN i tryb punktu dostępowego
<b>SX-BR-4600 Bezprzewodowy LAN</b>	Bezprzewodowa sieć LAN do złącza sieciowego
<b>MK-748 Moduł załączników</b>	Moduł instalacyjny do CU-101
<b>CU-101 Moduł oczyszczania powietrza</b>	Poprawa jakości powietrza w pomieszczeniu dzięki obniżonym emisjom

## Specyfikacja techniczna

### SPECYFIKACJA SYSTEMU

<b>Pamięć systemowa</b>	2,048 MB (standard)
<b>Twardy dysk</b>	250 GB (standard)
<b>Interfejsy</b>	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja)
<b>Protokoły sieciowe</b>	TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6)
<b>Typ ramek</b>	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
<b>Automatyczny podajnik dokumentów</b>	Do 100 oryginałów; A6-A3; 35-128 g/m2, opcjonalnie dostępny RADF
<b>Format papieru</b>	A5-A3; A6S; papier bannerowy; Zakres formatów grubego papieru X/Y: Szerokość: 90-270 mm; Długość: 139,7-431,8 mm
<b>Gramatura papieru</b>	60 – 256 g/m2
<b>Pojemność wejściowa papieru</b>	Standard: 1100 arkuszy Maks.: 3600 arkuszy
<b>Podajnik 1</b>	500 arkuszy; A5-A4; 60-256 g/m2
<b>Podajnik 2</b>	500 arkuszy; A5-A3; 60-256 g/m2
<b>Podajnik 3 (opcja)</b>	500 arkuszy; A5-A3; 60-256 g/m2
<b>Podajnik 4 (opcja)</b>	2 x 500 arkuszy; A5-A3; 60 – 256 g/m2
<b>Kasetka dużej pojemności (opcja)</b>	2500 arkuszy; A4; 60-256 g/m2
<b>Podajnik ręczny</b>	100 arkuszy; A6-A3; 60-256 g/m2
<b>Automatyczny druk dwustronny</b>	A5 – A3; 60 – 256 g/m2
<b>Tryby wykańczania (opcja)</b>	Przesunięcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; składanie na pół; broszurowanie
<b>Pojemność odbiorcza (z finiszierem)</b>	Maks.: 3300 arkuszy
<b>Pojemność odbiorcza (z finiszierem)</b>	Maks.: 250 arkuszy
<b>Zszywanie</b>	Maks.: 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 okładki (do 209 g/m2)
<b>Pojemność odbiorcza zszywania</b>	Maks. 1000 arkuszy
<b>Składanie listowe</b>	Do 3 arkuszy
<b>Pojemność odbiorcza składania listowego</b>	Maks.: 30 arkuszy (taca); bez ograniczeń
<b>Broszura</b>	Maks.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m2)
<b>Pojemność odbiorcza broszurowania</b>	Maks. 100 arkuszy
<b>Wolumen kopiowania/druku (miesięczny)</b>	Zalecany: 10 000 stron Maks.1: 19 000 stron
<b>Wydajność tonera</b>	W czerni 24 000 stron; CMY 21 000 stron
<b>Wydajność modułu przetwarzania obrazu</b>	W czerni 80 000 stron/600 000 stron (Bęben/Wywoływacz) CMY 70 000 stron (Moduł przetwarzania obrazu)
<b>Pobór mocy</b>	220–240 V / 50/60 Hz; Poniżej 1,6 kW (urządzenie)
<b>Wymiary urządzenia (Szer. x Głęb. x Wys.)</b>	585 x 660 x 787 mm (urządzenie główne)
<b>Waga urządzenia</b>	Ok. 72 kg (bez opcji/tonera)

### SPECYFIKACJA KOPIARKI

<b>Proces kopiowania</b>	Elektrostatyczne kopiowanie laserowe; pośrednie
<b>System tonera</b>	Simitri™ HD polymerised toner
<b>Szybkość kopiowania/druku A4</b>	Do 22 str./min
<b>Szybkość kopiowania/druku A3</b>	Dot 14 str./min
<b>Szybkość automatycznego odwracania A4</b>	Do 22 str./min
<b>Czas oczekiwania na 1 kopię (mono/kolor)</b>	6.8 s/8.4 s
<b>Czas rozgrzewania</b>	Ok. 20 sek. <sup>2</sup>
<b>Rozdzielczość kopiowania</b>	600 x 600 dpi
<b>Półtony</b>	256 odcieni
<b>Ilość kopii</b>	1 – 9 999
<b>Format oryginału</b>	A5 – A3
<b>Powiekszenie</b>	25-400% w odstępach 0,1%; automatyczne
<b>Kasetka dużej pojemności (opcja)</b>	Rozdział; wstawianie okładek i stron; kopia próbna; regulacja druku testowego; pamięć ustawień zadań druku; tryb plakatowy; powtarzanie obrazu; nakładanie (opcja w UK-211); pieczęć; ochrona przed kopiowaniem

<sup>1</sup> Osiągnięcie maksymalnego wolumenu w ciągu roku wymaga przeprowadzenia cyklu konserwacyjnego

<sup>2</sup> Czas przygotowania do pracy może różnić się w zależności od środowiska pracy i stosowania

## SPECYFIKACJA DRUKARKI

<b>Rozdzielczość druku</b>	1800 (odpowiednik) x 600 dpi
<b>Język opisu strony</b>	PCL 6 (PCL 5c + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
<b>Systemy operacyjne</b>	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 8.1 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008/2008 R2 (32/64) Windows Server 2012/2012 R2 (64) Macintosh OS X 10.x Linux, Citrix
<b>Czcionki drukarki</b>	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Funkcje druku</b>	Bezpośredni druk PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (v1.4); zsyfrowane pliki PDF i OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); mixmedia i mixplex; programowanie zadań "Easy Set"; nakładanie; znak wodny; druk w trybie Carbon Copy; ochrona przed kopiowaniem
<b>Druk mobilny</b>	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (opcjonalnie); WiFi Direct (opcjonalnie); Usługi druku Konica Minolta (Android); PageScope w wersji mobilnej (iOS & Android); Uwierzytelnianie NFC i parowanie (Android)

## SPECYFIKACJA SKANERA

<b>Szybkość skanowania (z opcjonalnym podajnikiem dokumentów) (mono/kolor)</b>	Do 45 obrazów/min.
<b>Rozdzielczość skanowania</b>	Maks.: 600 x 600 dpi
<b>Tryby skanowania</b>	Skanowanie do e-mail (Skanowanie na adres e-mail użytkownika) Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) Skanowanie do FTP Skanowanie do skrzynki użytkownika Skanowanie do USB Skanowanie do WebDAV Skanowanie do DPWS Skanowanie sieciowe Twain
<b>Formaty plików</b>	TIFF; PDF; Compact PDF; JPEG; XPS; Compact XPS; DOCX; XLSX (opcjonalnie); przeszukiwalny PDF (opcjonalnie); PDF/A; linyaryzowany PDF
<b>Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów</b>	2100 (pojedynczo i grupami); obsługa LDAP
<b>Funkcje skanowania</b>	Komentarze (tekst/godzina/data) dla PDF; do 400 programów prac; Podgląd skanowania w czasie rzeczywistym

## SPECYFIKACJA FAKSU

<b>Fax standard</b>	G3
<b>Transmisja faksu</b>	Analogowa i-Fax Kolorowy i-Fax IP-Fax
<b>Rozdzielczość faksu</b>	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
<b>Kompresja faksu</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Modem faksu</b>	Do 33,6 Kbps
<b>Foldery docelowe faksu</b>	2100 (pojedyncze + grupowe)
<b>Funkcje faksu</b>	Odpytwanie; przesunięcie czasowe; PC-Faks; odbiór do skrzynki poufnej; Odbiór do e-mail/FTP/SMBB; Do 400 zadań druku

## SPECYFIKACJA SKRZYNKI UŻYTKOWNIKA

<b>Maks. liczba dokumentów XPS</b>	Do 3000 dokumentów lub 10 000 stron
<b>Typ skrzynek użytkownika</b>	Publiczna Prywatna (z hasłem lub uwierzytelnieniem) Grupowa (z uwierzytelnieniem)
<b>Typ skrzynek systemowych</b>	Bezpieczny druk Druk zsyfrowanych dokumentów PDF Odbiór faksu
<b>Funkcje skrzynki użytkownika</b>	Odpytwanie faksu Przedruk, kombinacje Pobierz Wysyłanie (e-mail/FTP/SMB i faks) Kopiowanie ze skrzynki do skrzynki
<b>FUNKCJE SYSTEMU</b>	
<b>Bezpieczeństwo</b>	Zgodne z normą ISO 15408/IEEE 2600.2 (w trakcie oceny); Filtrowanie adresów IP i blokowanie portów; Komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0; Obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkownika; Dziennik uwierzytelnień; bezpieczny druk; Nadpisywanie dysku twardego (8 standardowych typów); Zsyfrowanie danych na twardym dysku (AES 256); Automatyczne usuwanie danych z pamięci; Odbiór poufnych faksów; Zsyfrowanie danych druku użytkownika; ochrona przed kopiowaniem
<b>Rozliczanie</b>	Do 1000 kont użytkowników; obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło+ e-mail + folder smb) Definiowanie dostępu do funkcji użytkownika Uwierzytelnianie biometryczne (skaner linii papilarnych) Uwierzytelnianie kart ID (czytnik kart ID) opcjonalnie
<b>Oprogramowanie</b>	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o rozmiarze A4 i gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>.
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i opcji może różnić się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkownika materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
- Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
- Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.

**Telecopy Sp. z o.o.**  
Wrocław  
tel. 71 7957717  
tel. 71 7957718



**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Toner

**Simitri**  
with Biomass

